

MEXICO pu

Technical Specifications / Especificaciones Técnicas

	Roll Width / Ancho	140 cm (+/-2%)	
	Roll Length (average) Longitud del Rollo (promedio)	30 m	
	Surface Composition / Composición Topo Base Composition / Composición Base	100% Polyurethane 60% Polyester + 40% Cotton	
	Weight / Peso	550 g/lm (+/-2%)	
	Thickness / Espesor	0,80 mm (+/-2%)	
	Tensile Strength Resistencia a la tracción EN ISO 13934-1	Warp / Urdimbre: 720 N 19,0%	Weft / Trama: 403 N 18,0%
	Tear Growth Resistance Resistencia al desgarro EN ISO 13937-3	Warp / Urdimbre: 42,0 N	Weft / Trama: 33,0 N
	Seam Slippage Resistance Resistencia de las costuras EN ISO 13936-2	Warp / Urdimbre: 2,0 mm	Weft / Trama: 2,5 mm
	Abrasion test Resistencia a la abrasión EN ISO 5470-2	> 100.000	
	Permanent creasing behavior (Bally test) Resistencia a la flexión DIN EN ISO 32100/DIN 53359 - 30.000 cycles	PASS	
	Colour Fastness to Rubbing Solidez del color al frote EN ISO 105-X12	Dry / Seco: 5	
	Colour Fastness to Rubbing Solidez del color al frote EN ISO 105-X12	Wet / Mojado: 5	
	Colour Fastness to Artificial Light Solidez del color a la luz artificial EN ISO 105-B02	5	

Applications & Features / Aplicaciones y Características



- Resistance to Hydrolysis / Resistencia a la Hidrólisis



- Soft hand feeling / Tacto Suave



- Fire proof norms / Normas a prueba de fuego:
BS 5852 Part I - Cigarette Test - PASS
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS



- Durability performance
• Rendimiento durabilidad



- Easy to Clean / Fácil limpieza



- Respects the environment using the application of new technologies in the production process.
• Respeto el medio ambiente a través de la aplicación de nuevas tecnologías en el proceso de producción.

Clean and Care recommendations

Recomendaciones de uso y limpieza



- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.
- Para eliminar el polvo usar una aspiradora.
- Cualquier mancha, derrame o suciedad, debe limpiarse rápidamente con una solución de jabón neutro, utilizando un paño frotando en movimientos circulares suaves.
- No aceptamos responsabilidad alguna de daños resultantes por uso inapropiado, limpieza química o impregnación adicional.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.
- Los resultados analíticos se refieren sólo a la muestra analizada.
- La decoloración y las desviaciones de color toleradas en estándares industriales permitidos, no constituyen motivo de reclamación.
- Nos reservamos el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las especificaciones de los productos.

LederLager24.de
Ihr Onlineshop für Leder jeder Art!

www.lederlager24.de
info@lederlager24.de
09621 / 9153048

LederLager24 GbR
Wernher-von-Braun-Straße 26
92224 Amberg