

KOLLEKTION  
**PACIFICO**



# KOLLEKTION **PACIFICO**




GANZE LEDERHAUT  
**RINDSLEDER GEPRÄGT**

1,3-1,5 mm dick  
4,8 - 5,0 m<sup>2</sup> groß

PERFEKT FÜR  
**MÖBEL &  
POLSTER**



**JUST IN TIME**  
IMMER AB LAGER VERFÜGBAR  
DIREKT WELTWEIT LIEFERBAR



**48 FARBEN**

VERSANDFERTIG  
**IN 48 STUNDEN**





**LATTE**  
502



**BIANCO**  
504



**POUDRE**  
503



**CREAM**  
521



**PANAMA**  
522



**SABLE**  
523



**MAGNOLIA**  
524



**GRIGIO**  
505




**SABBIA**  
506



**TAUPE**  
525



**SIENNA**  
526



**MOUSE**  
527




**TORTORA**  
508



**MASTICE**  
509



**NOUGAT**  
528



**FANGO**  
529



**MARRONE**  
514



**CIOCCOLATO**  
523




**IVORY**  
530



**FUMÉE**  
531




**ECRÙ**  
532



**ANTRACITE**  
519



**GRIGIO**  
518



**NERO**  
516





**GIALLO**  
515



**NOCCIOLA**  
512



**ARANCIO**  
511



**TERRA**  
507



**VINACCIA**  
513



**PLUM**  
543



**SENAPE**  
534



**CORNFLAKE**  
535




**CORAL**  
536



**NEW FERRARI**  
537




**ROSSO**  
510



**BLUSH**  
538



**BIANCO OTTICO**  
501




**PEARL GREY**  
539




**SLATE GREY**  
540



**VIOLET BLUE**  
541



**ROYAL**  
548



**NOTTE**  
542



**MONT BLANC**  
533



**CAMELIA**  
544



**YELLOW GREEN**  
545



**OLIVE**  
546



**MUSK**  
547



**VERDE**  
520



## Pacifico Kollektion



Möbel &  
Polster



Schuhe



Kleidung



Täschnerlei



Automobil



Flugzeug &  
Boot

### Prüfverfahren & Ergebnisse Tests & Results

UV-Beständigkeit, Xenon ARC-Labortest Color fastness to artificial light xenon arc	gemäß / according to DIN EN ISO 105 B02	> = 4 (Blauskala / Blue Scale)
Abriebfestigkeit nach Veslic Color fastness to rubbing	gemäß / according to DIN EN ISO 11640	
Trocken - Dry 500Z	DIN EN ISO 105-A02	> = 4
Nass - Wet 250 Z	DIN EN ISO 105-A02	> = 3/4
Abriebfestigkeit gg. alkalischen Schweiß Color fastness to rubbing with alkaline sweat	gemäß / according to DIN EN ISO 11640	
Alkalische Schweißlösung 80 Z Alkaline sweat solution 80 C	DIN EN ISO 11641 pH 8	> = 3/4
Haftung der Zurichtung Finish adhesion	gemäß / according to DIN EN ISO 11644	> = 2 (N/cm)
Reißfestigkeit Single edge tear	gemäß / according to DIN EN ISO 3377-1	> = 20 (N)
Biegefestigkeit 50.000 Zyklen Flexing endurance 50,000 cycles	gemäß / according to DIN EN ISO 5402	Keine Schäden / No damages
pH Wert pH Value	gemäß / according to DIN EN ISO 4045	> = 3,5
Differenzindex Difference figure	gemäß / according to DIN EN ISO 4045	< = 0,7

Hochwertiges, chromgegerbtes Rindsleder, durchgefärbt, narbenkorrigiert und geprägt für deutlichere Sichtbarkeit des Narben; weicher Griff und halbmatte Optik durch Finish auf Wasserbasis; ideal geeignet für vielseitige Verwendung im Möbel- und Polsterbereich; Rohware europäischer Herkunft, gegerbt in Italien; Stärke: 1,3 - 1,5 mm; Größe einer durchschnittlichen Haut: 4,8 - 5,0 m<sup>2</sup>; 48 Farben;

Premium chrome tanned bovine leather, through dyed, corrected and embossed for enhanced grain visibility and feel; soft touch and semi-matt look through water based finish; perfect for use in furniture & upholstery; hide originating from Europe, tanned in Italy; thickness: 1.3 - 1.5 mm; size of average hide: 4.8 - 5.3 m<sup>2</sup>; 48 colors;