

Auto Supreme Kollektion



Möbel &
Polster



Schuhe



Kleidung



Täschnerei



Automobil



Flugzeug &
Boot

Prüfverfahren & Ergebnisse Tests & Results

Farbechtheit bei Heißbelichtung (72h)
Color fastness to light (72h)

gemäß / according to
DIN EN ISO 105 B06

> = 4 (Grauskala / Grey scale)

Dauerbiegefestigkeit
Flexing endurance

gemäß / according to
DIN EN ISO 5402

> 50.000 (Zyklen / Cycles)

Abriebfestigkeit nach Veslic
Colour fastness to rubbing

gemäß / according to
DIN EN ISO 11640

Trocken - Dry 1500 Z
Nass - Wet 400 Z

DIN EN ISO 105-A02
DIN EN ISO 105-A02

> = 4 (Grauskala / Grey scale)
> = 4 (Grauskala / Grey scale)

Abriebfestigkeit mit alkalischem Schweiß
Color fastness to alkaline sweat solution

gemäß / according to
DIN EN ISO 11640

Schweiß - Sweat 80 Z

DIN EN ISO 105-E04

> = 4 (Grauskala / Grey scale)

Haftung der Zurichtung
Finish adhesion

gemäß / according to
DIN EN ISO 11644

> = 4 (N/cm)

Höchstzugkraft
Tensile strength

gemäß / according to
DIN EN ISO 3376

> = 130 (N)

Stichausreißkraft
Stitch tear resistance

gemäß / according to
DIN EN ISO 23910

> = 50 (N)

Weiterreißfestigkeit
Tear strength - Single edge tear

gemäß / according to
DIN EN ISO 3377-1

> = 20 (N)

Brennverhalten
Flammability

FMVSS 302

< 100 (mm/min)

pH Wert
pH Value

gemäß / according to
DIN EN ISO 4045

> = 3,5

Flammbeständigkeit
Flammability resistance

gemäß / according to
FAR 25.853

Bestanden
Pass

Hochwertiges chromgegerbtes Rindsnappa, leicht narbenkorrigiert, durchgefärbt, weicher und seidig glatter Griff; Oberflächenveredelung auf Wasserbasis, halbmatte Optik, sehr widerstandsfähig; perfekt geeignet für die Verwendung in Fahrzeuginnenräumen sowie Flugzeugen und Booten; Rohware aus Europa, gegerbt in Italien; Stärke: 1,1 - 1,3 mm; durchschnittliche Größe einer Haut: 4,5 - 5,0 m²; 30 Farben;

Premium chrome tanned bovine nappa leather, slightly corrected, through dyed with soft and silky smooth touch; water based finish for a semi-matt look, very durable; perfect for usage in car interiors, boats and airplanes; hide originating from Europe, tanned in Italy; thickness: 1.1 - 1.3 mm; size of average hide: 4.5 - 5.0 m²; 30 colors;