

KOLLEKTION MADRID



KOLLEKTION **MADRID**




GANZE LEDERHAUT
RINDSLIEDER GEPRÄGT

0,8 - 1,0 mm dick
3,8 - 4,0 m² groß

PERFEKT FÜR
**MÖBEL &
POLSTER**



JUST IN TIME
IMMER AB LAGER VERFÜGBAR
DIREKT WELTWEIT LIEFERBAR



48 FARBEN

VERSANDFERTIG
IN 48 STUNDEN





BIANCO
9000



LATTE
9001



EGRÙ
9002



DESERTO
9005



CAMMELLO
9047



BEIGE
9040



PIETRA
9007



CRETA
9034



TOPO
9008



FANGO
9013



GRIGIO
9009



GRAFITE
9023



MARRONE
9029



CASTAGNA
9014



MOGANO
9046



CIOCCOLATO
9030



TESTA DI MORO
9015



ARDESIA
9023



LIME
9036



BOSCO
9035



VERDONE
9018



MUSCHIO
9045



ACCACIO
9022



CENERE
9033



CHAMPAGNE
9039



CAPPUCCINO
9028



MIELE
9027



AVANA
9010



NOCCIOLA
9012



CORTECCIA
9011



PERGAMENA
9006



ANANAS
9038



ARANCIO
9037



ROSSO
9016



BORDÒ
9017



GRANATA
9026



GHIACCIO
9003



SABBIA
9004



CIPRIA
9041



NUDE
9043



PETUNIA
9042



VIOLA
9025




ACQUA
9019




PIOMBO
9020



DENIM
9044



OCEANO
9021



BLU NOTTE
9031



NERO
9024

Madrid Kollektion



Möbel &
Polster



Schuhe



Kleidung



Täschnerlei



Automobil



Flugzeug &
Boot

Prüfverfahren & Ergebnisse Tests & Results

Farbechtheit 16.000 kj/m² Color fastness to artificial light - exposition energy 16.000 kj/m ²	gemäß / according to DIN EN ISO 105 B02 (MET.5)	> = 5 (Blauskala / Blue Scale)
Dauerbiegefestigkeit Flexing endurance	gemäß / according to DIN EN ISO 5402	> 50.000 (Zyklen / Cycles)
Abriebfestigkeit nach Veslic Colour fastness to rubbing	gemäß / according to DIN EN ISO 11640:1998	
Trocken - Dry 500 Z		> = 4
Nass - Wet 250 Z		> = 4
Alkalischer Schweiß Sweat Alkaline Solution	gemäß / according to DIN EN ISO 11641 pH 8 DIN EN ISO 11640	
Schweiß - Sweat 80 Z		> = 4
Haftung der Zurichtung Finish adhesion - dry	gemäß / according to DIN EN ISO 11644	> = 5 (N/cm)
Brandverhalten ggü. Zigarettenglut & Streichholzflamme Burning behavior to cigarette and match flame	gemäß / according to BS 5852:1979 BS EN 1021-1-2:2006	
Weiterreißfestigkeit Tear strength - Single edge tear	gemäß / according to DIN EN ISO 3377-1	> = 20 (N)

Narbenkorrigiertes, kräftig geprägtes Rindsleder mit weichem Griff, ideal geeignet für die Verwendung im Möbelbereich; Oberflächenveredelung auf Wasserbasis, seidig matter Look; Rohware asiatischer Herkunft, gegerbt in Italien; Stärke: 0,8 - 1,0 mm; Durchschnittlicher Größe einer Haut: 3,8 - 4,0 m²; 48 Farben;

Corrected and distinctly embossed bovine leather with soft touch, perfect for the usage in furniture and upholstery; pigmented, protective top coat; water based finish with silky matt look; hide originating from Aisa, tanned in Italy; thickness: 0.8 - 1.0 mm; size of average hide: 3.8 - 4.0 m²; 48 colors;