

## Technical Specifications

Technische Spezifikationen / Especificaciones Técnicas

<b>Roll Width</b> Breite / Ancho	140 cm (+/-3%)	
<b>Roll Length (average)</b> Durchschnittliche Rollenlänge Longitud del Rollo (promedio)	25 m	
<b>Composition</b> Obergewebe / Composición	87% PVC + 11% Cotton + 2% PU (PC)	
<b>Weight</b> Gewicht / Peso	1064 g/m (+/-5%)	
<b>Thickness</b> Dicke / Espesor	1,10 mm (+/-5%)	
<b>Tensile Strength</b> Zugfestigkeit / Resistencia a la Tracción EN ISO 1421	<b>Warp</b> Kette / Urdimbre 540 N   83.0%	<b>Weft</b> Schuss / Trama 560 N   63.9%
<b>Tear Growth Resistance</b> Weiterreißfestigkeit / Resistencia al Desgarro EN ISO 4674-1	<b>Warp</b> Kette / Urdimbre 48,7 N	<b>Weft</b> Schuss / Trama 113,6 N
<b>Seam Slippage Resistance</b> Nahtschiefbefestigkeit / Resistencia de las Costuras EN ISO 13936-2	<b>Warp</b> Kette / Urdimbre 1,7 mm	<b>Weft</b> Schuss / Trama 1,5 mm
<b>Abrasion Test</b> Scheuerbeständigkeit / Resistencia a la Abrasión EN ISO 5470-2	<b>&gt; 500.000</b>	
<b>Permanent Creasing Behavior (Bally Test)</b> Dauerbiegefestigkeit / Resistencia a la Flexión DIN EN ISO 32100/DIN 53359 - 15.000 cycles	<b>PASS</b>	
<b>Colour Fastness to Rubbing</b> Reibechtheit / Solidez del Color al Frote EN ISO 105-X12	<b>Dry</b> Trocken / Seco 5	<b>Wet</b> Nass / Mojado 5
<b>Colour Fastness to Artificial Light</b> Lichtechtheit / Solidez del Color a la Luz Artificial EN ISO 105-B02	<b>&gt; 5</b>	
<b>Fastness to Perspiration</b> Schweißbeständigkeit / Solidez a la Transpiración DIN EN ISO 105-E04:2013-08	<b>Alkaline</b> Alkalisch / Alcalino 5	<b>Acidic</b> Säurehaltig / Ácido 5
<b>Colour Fastness to Sea Water</b> Farbechtheit gegen Meerwasser Solidez del Color al Agua de Mar EN ISO 105-E02	<b>5</b>	
<b>Colour Fastness to Chlorine Water</b> Farbechtheit gegenüber Chlorwasser Solidez del Color al Agua con Cloro EN ISO 105-E03	<b>5</b>	
<b>Colour Fastness to Artificial Weathering</b> Farbechtheit gegen künstliche Bewitterung Solidez del Color a la Intemperie Artificial EN ISO 105-B04	<b>5</b>	
<b>Resistance to Hospital-Grade Disinfectant Cleaner</b> Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel für Krankenhäuser Resistencia al Desinfectante de Limpieza de Hospital	<b>PASS</b>	
<b>Anti-Static / Antistatisch / Anti Estático</b>	<b>PASS</b>	



ADVANCED  
TEXTILES



INDOOR



CONTRACT



AUTOMOTIVE



HEALTHCARE

## Applications & Features

Anwendungsbereiche & Eigenschaften / Aplicaciones y Características



**Durability Performance** Abrasion Test: > 500.000 cycles (**Heavy Use**)  
**Haltbarkeitsleistung** Abnutzungstest: > 500.000 zyklen (**Intensivnutzung**)  
**Rendimiento Durabilidad** Prueba de Abrasión: > 500.000 ciclos (**Uso Intenso**)



**Anti-Bacterial** / Antibakteriel / Antibacteriano  
**Anti-Mildew** / Schimmelresistent / Antimoho



**Chemical Solvents-Free**  
Chemische Lösungsmittelfrei  
Libre de Solventes Químicos



**Easy Care** (Easy Cleaning Fabric)  
Pflegeleicht / Fácil Cuidado



**Fire Proof Norms** / Brandschutznormen / Normas de Fuego  
BS 5852 Part 1 - Cigarette & Match Tests - PASS  
EN 1021-1 / 2 - Cigarette & Match Tests - PASS | FMVSS 302 - PASS  
**SPECIAL PRODUCTION ORDERS** (ask for details): FR IMO Part 8 / UNECE R118 / CRIB 5



**REACH COMPLIANT**  
Respects the environment using application of new technologies in the production process  
Hohes Schutzniveau der Umwelt durch Anwendung neuer Technologien im Produktionsprozess  
Respeto al medio ambiente a través de la aplicación de nuevas tecnologías en el proceso de producción



OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100  
ISO 15 124951 OETI  
Tested for harmful substances  
www.oeko-tex.com/standard100



**Resistance to Hydrolysis (10 years)**  
Hydrolysebeständig (10 Jahre) / Resistencia a la Hidrólisis (10 años)

## Clean and Care recommendations

Reinigungs- und Pflegehinweise / Recomendaciones de uso y limpieza



WASH



BLEACH



DRY



DRYCLEAN



IRON

- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.
- Entfernen Sie Hausstaub einfach durch Absaugen bei geringer Saugstärke und unter Verwendung einer weichen Polsterbürste.
- Verschmutzungen können mit einer neutralen Seifenlösung gereinigt werden. Hierzu die Lösung auf ein sauberes Tuch geben. In kreisförmigen Bewegungen von außen nach innen einarbeiten und anschließend gut streichen.
- Für etwaige Schäden aus unsachgemäßer Reinigung oder zusätzlicher Imprägnierung übernehmen wir keine Haftung.
- Para eliminar el polvo usar una aspiradora.
- Cualquier mancha, derrame o suciedad debe limpiarse rápidamente con una solución de jabón neutro, utilizando un paño frotando en movimientos circulares suaves.
- No aceptamos responsabilidad alguna de daños resultantes por uso inapropiado, limpieza química o impregnación adicional.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.
- Colour migration may occur.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

- Die Testergebnisse beziehen sich nur auf ein extra für den Test zur Verfügung gestelltes Musterstück.
- Bei dunklen und intensiven Farben kann es zu Farbpigment-Veränderung und Farbabweich kommen. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.
- Bei intensiven Farben kann es zu Abfärbungen kommen.
- Wir behalten uns vor jederzeit und ohne Ankündigung Produktänderungen vorzunehmen.
- Los resultados analíticos se refieren sólo a la muestra analizada.
- La decoloración y las desviaciones de color toleradas en estándares industriales permitidos, no constituyen motivo de reclamación.
- Migraciones de color pueden ocurrir.
- Nos reservamos el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso, las especificaciones de los productos.



BLUE WORLD®  
Human Care Technology

LederLager24.de  
Ihr Onlineshop für Leder jeder Art!

Email info@lederlager24.de  
Tel +49 (0)9621 8979857

LederLager24 GbR  
Wernher-von-Braun-Str. 26  
92224 Amberg

