

## Technical Specifications

Technische Spezifikationen / Especificaciones Técnicas

<b>Roll Width</b> Breite / Ancho	<b>140 cm (+/-3%)</b>	
<b>Roll Length (average)</b> Durchschnittliche Rollenlänge Longitud del Rollo (promedio)	<b>40 / 60 m</b>	
<b>Surface Composition</b> Obergewebe / Composición Topo	<b>100% Polyester</b>	
<b>Backing Composition</b> Untergewebe / Composición Base	<b>100% Polyester</b>	
<b>Weight</b> Gewicht / Peso	<b>435 g/lm (+/-5%)</b>	
<b>Tensile Strength</b> Zugfestigkeit / Resistencia a la Tracción EN ISO 13934-1	<b>Warp</b> Kette / Urdimbre <b>541 N   29,5%</b>	<b>Weft</b> Schuss / Trama <b>492 N   15,5%</b>
<b>Tear Growth Resistance</b> Weiterreißfestigkeit / Resistencia al Desgarro EN ISO 13937-3	<b>Warp</b> Kette / Urdimbre <b>35,7 N</b>	<b>Weft</b> Schuss / Trama <b>50,4 N</b>
<b>Seam Slippage Resistance</b> Nahtschiebefestigkeit / Resistencia de las Costuras EN ISO 13936-2	<b>Warp</b> Kette / Urdimbre <b>3,3 mm</b>	<b>Weft</b> Schuss / Trama <b>3,0 mm</b>
<b>Abrasion Test</b> Scheuerbeständigkeit / Resistencia a la Abrasión EN ISO 12947-1,2	<b>&gt; 78.000</b>	
<b>Pilling</b> Pillingfestigkeit / Resistencia al Pilling EN ISO 12945-2	<b>4-5</b>	
<b>Colour Fastness to Rubbing</b> Reibechtheit / Solidez del Color al Frote EN ISO 105-X12	<b>Dry</b> Trocken / Seco <b>5</b>	<b>Wet</b> Nass / Mojado <b>5</b>
<b>Colour Fastness to Artificial Light</b> Lichtechtheit / Solidez del Color a la Luz Artificial EN ISO 105-B02	<b>4-5</b>	



INDOOR

## Applications & Features

Anwendungsbereiche & Eigenschaften / Aplicaciones y Características



**Breathable**

Atmungsaktiv / Respirable



**Fire Proof Norms / Brandschutznormen / Normas de Fuego**

**BS 5852 Part I - Cigarette Test - PASS**

**EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS**

**CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 - Cigarette Test - PASS**



**Respects the environment using application of new technologies in the production process**

Hohes Schutzniveau der Umwelt durch Anwendung neuer Technologien im Produktionsprozess

Respeto al medio ambiente a través de la aplicación de nuevas tecnologías en el proceso de producción



Tested for harmful substances.  
www.oeko-tex.com/standard100

## Clean and Care recommendations

Reinigungs- und Pflegehinweise / Recomendaciones de uso y limpieza



WASH



BLEACH



DRY



DRY



DRYCLEAN



IRON

- Frequent wash may affect the performance of the product.
- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.

- Häufiges Waschen kann die Qualität des Artikels beeinflussen.
- Entfernen Sie Hausstaub einfach durch Absaugen bei geringer Saugstärke und unter Verwendung einer weichen Polsterdüse.
- Verschmutzungen können mit einer neutralen Seifenlösung gereinigt werden. Hierzu die Lösung auf ein sauberes Tuch geben, in kreisenden Bewegungen von außen nach innen einarbeiten und anschließend glatt streichen.
- Für etwaige Schäden aus unsachgemäßer Reinigung oder zusätzlicher Imprägnierung übernehmen wir keine Haftung.
- Lavados frecuentes podrían afectar a las propiedades del artículo.
- Para eliminar el polvo usar una aspiradora.
- Cualquier mancha, derrame o suciedad, debe limpiarse rápidamente con una solución de jabón neutro, utilizando un paño frotando en movimientos circulares suaves.
- No aceptamos responsabilidad alguna de daños resultantes por uso inapropiado, limpieza química o impregnación adicional.

- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discoloration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards do not constitute reasons for claims.
- Colour migration may occur.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.

- Die Testergebnisse beziehen sich nur auf ein extra für den Test zur Verfügung gestelltes Musterstück.
- Bei dunklen und intensiven Farben kann es zu Farbpigment-Wanderung und Farbabrieb kommen. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.
- Bei intensiven Farben kann es zu Abfärbungen kommen.
- Wir behalten uns vor jederzeit und ohne Ankündigung Produktänderungen vorzunehmen.

- Los resultados analíticos se refieren sólo a la muestra analizada.
- La decoloración y las desviaciones de color toleradas en estándares industriales permitidos, no constituyen motivo de reclamación.
- Migraciones de color pueden ocurrir.
- Nos reservamos el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las especificaciones de los productos.



**LederLager24.de**  
Ihr Onlineshop für Leder jeder Art!

Email [info@lederlager24.de](mailto:info@lederlager24.de)  
Tel **+49 (0)9621 8979857**

**LederLager24 GbR**  
Wernher-von-Braun-Str. 26  
92224 Amberg