

EPOS
Kollektion



Möbel &
Polster



Schuhe



Kleidung



Täschnerie



Automobil



Flugzeug &
Boot

Prüfverfahren & Ergebnisse
Test & Results

	PRÜFVERFAHREN TEST METHOD	MAßEINHEIT MEASUREMENT UNIT	GARANTIERT GUARANTEED
BRANDVERHALTEN BEI ZIGARETTENGLUT UND STREICHHOLZFLAMME BURNING BEHAVIOUR TO CIGARETTE AND MATCH FLAME	BS 5852:1979 BS EN 1021-1-2:2006	FIRE RETARDANT	Bestanden
ABRIEBFESTIGKEIT TROCKEN 50 ZYKLEN COLOR FASTNESS TO RUBBING DRY 50 CYCLES	UNI EN ISO 11640:1998	Grauskala	≥ 3
BIEGEFESTIGKEIT TROCKEN 50.000 ZYKLEN FLEXING ENDURANCE DRY 50.000 CYCLES	UNI EN ISO 5402		NO DAMAGE
REIßFESTIGKEIT HOSE EINKANTENRISS TEAR STRENGTH SINGLE EDGE TEAR	UNI EN ISO 3377-1	N	≥20
UV-BESTÄNDIGKEIT EXPOSITIONS ENERGIE 16.000 kj/qm COLOR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT EXPOSITION ENERGY 16.000 kj/sm	UNI EN ISO 105 B02 (MET.5)	Blauskala	≥ 3

Weiterführende Informationen
Further information

Asiatisches Kuhleder mit natürlicher Narbung und Vintagelook.
Stärke 1,2 – 1,4 mm. Durchschnittliche Größe der Haut ca. 3,8 – 4,2 qm.
Anilinleder, durchgefärbt. Natürliche, velourartige Oberfläche durch spezielle
Handbearbeitung. Behandlung mit Wachsen und Anilinen. Farbunterschiede und
Naturmerkmale sind warentypisch.