BARCELONA pv

BLUE WORLD®
Human Care Technology

Technical Specifications
Technische Spezifikationen / Especificaciones Técnicas

Roll Width Breite / Ancho	140 cm (+/-2%)		
Roll Length (average) Durchschnittliche Rollenlänge Longitud del Rollo (promedio)	30 / 50 m		
Surface Composition Obergewebe / Composición Topo	100% PVC		
Base Composition Untergewebe / Composición Base	100% Polyester		
Weight Gewicht / Peso	605 g/lm (+/-2%)		
Thickness Dicke / Espesor	0,80 mm (+/-2%)		
Tensile Strength Zugfestigkeit / Resistencia a la tracción EN ISO 1421	Warp Kette / Urdimbre 412 N | 70,3%	Weft Schuss / Trama 486 N | 81,8%	
Tear Growth Resistance Weiterreißfestigkeit / Resistencia al desgarro EN ISO 4674-1	Warp Kette / Urdimbre 31,2 N	Weft Schuss / Trama 73,4 N	
Seam Slippage Resistance Nahtschiebefestigkeit / Resistencia de las costuras EN ISO 13936-2	Warp Kette / Urdimbre 3,0 mm	Weft Schuss / Trama 3,0 mm	
Abrasion test Scheuerbeständigkeit / Resistencia a la abrasión EN ISO 5470-2	> 100.000		
Permanent creasing behavior (Bally test) Dauerbiegefestigkeit / Resistencia a la flexión DIN EN ISO 32100/DIN 53359 - 50.000 cycles	PASS		
Colour Fastness to Rubbing Reibechtheit / Solidez del color al frote EN ISO 105-X12	Dry Trocken / Seco 4-5	Wet Nass / Mojado 4-5	
Colour Fastness to Artificial Light Lichtechtheit / Solidez del color a la luz artificial EN ISO 105-802	5		

Applications & Features
Anwendungsbereiche & Eigenschaften / Aplicaciones y Características

UPHOLSTERY

H

Resistance to Hydrolysis
Hydrolysebeständig
Resistencia a la Hidrólisis

Anti-bacterial
Antibakteriel / Antibacteriano
Anti-mildew
Schimmelresistent / Antimoho

Durability performance
Haltbarkeitsleistung
Rendimiento durabilidad

Easy to Clean
Leicht zu reinigen
Fácil limpieza

Fire proof norms / Brandschutznormen / Normas a prueba de fuego
BS 5852 Part I - Cigarette Test - PASS
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS

Azo Dyes Free
Azo Dyes frei / Sin Colorantes Azoicos
Phthalate Free
Phthalate frei / Sin Ftalatos
DMF Free
DMF frei / Sin DMF

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
10.HTR.74124 Hohenstein

REACH COMPLIANT

Respects the environment using application of new technologies in the production process
Hohes Schutzniveau der Umwelt durch Anwendung neuer Technologien im Produktionsprozess
Respeta el medio ambiente a través de la aplicación de nuevas tecnologías en el proceso de producción

Clean and Care recommendations
Reinigungs- und Pflegehinweise / Recomendaciones de uso y limpieza

WASH | BLEACH | DRY | DRY | DRYCLEAN | IRON

- **To remove dust use a vacuum cleaner.**
- **Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.**
- **We do not accept responsibility for any damage resulting from inapprapriate use, chemical cleaning or additional impregnation.**

- Entfernen Sie Hausstaub einfach durch Absaugen bei geringer Saugstärke und unter Verwendung einer weichen Polsterdüse.
- Verschmutzungen können mit einer neutralen Seifenlösung gereinigt werden. Hierzu die Lösung auf ein sauberes Tuch geben, in kreisenden Bewegungen von außen nach innen einarbeiten und anschließend glatt streichen.
- Für etwaige Schäden aus unsachgemäßer Reinigung oder zusätzlicher Imprägnierung übernehmen wir keine Haftung.

- Para eliminar el polvo usar una aspiradora.
- Cualquier mancha, derrame o suciedad, debe limpiarse rápidamente con una solución de jabón neutro, utilizando un paño frotnado en movimientos circulares suaves.
- No aceptamos responsabilidad alguna de daños resultantes por uso inapropiado, limpieza química o impregnación adicional.

- **The analytical results are referred only to the sample tested.**
- **Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.**
- **We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.**

- Die Testergebnisse beziehen sich nur auf ein extra für den Test zur Verfügung gestelltes Musterstück.
- Bei dunklen und intensiven Farben kann es zu Farbpigment-Wanderung und Farbabrieb kommen. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.
- Wir behalten uns vor jederzeit und ohne Ankündigung Produktänderungen vorzunehmen.

- Los resultados analíticos se refieren sólo a la muestra analizada.
- La decoloración y las desviaciones de color toleradas en estándares industriales permitidos, no constituyen motivo de reclamación.
- Nos reservamos el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las especificaciones de los productos.